

Panorâmica da nossa gama

Experimente uma qualidade totalmente nova com os produtos eficazes da Weiss:



COSMO® Colas

Uniões sólidas duradouras



COSMO® Elementos em sanduíche

Possibilidades de composição ilimitadas



PUDOL Produtos de limpeza e manutenção

A limpeza refresca os sentidos

COSMO® CA (cianoacrilato)
COSMO® PU (colas de poliuretano)
COSMO® CL (detergentes)
COSMO® SL (colas de difusão)
COSMO® HD (colas híbridas)
COSMO® EP (colas de resina epóxi)
COSMO® DS (colas de dispersão)
COSMO® SP (produtos de assistência)

Áreas de aplicação

- + Janelas e portas
- + Transportes/náutica
- + Indústria
- + Montagem
- + Construção a seco
- + Colagem hermética
- + Indústria da madeira e do mobiliário
- + Construção de contentores
- + Elementos em sanduíche
- + Proteção contra incêndios
- + Indústria publicitária

Tem alguma questão?

O nosso centro de assistência
Área de negócio Colas:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Therm (isolante térmico)
COSMO® Silent (insonorização)
COSMO® Protect (inibidor de rutura)
COSMO® Design (ranhurado)
COSMO® Tech (individual)
COSMO® Frame (ampliação de caixilhos)

Áreas de aplicação

- + Janelas e fachadas
- + Fabrico de portas
- + Indústria
- + Construção de veículos
- + Construção de reboques
- + Construção de paredes divisórias
- + Construção de portões
- + Construção de contentores
- + Poupança de energia
- + Proteção contra incêndios
- + Inibidor de rutura
- + Insonorização

Tem alguma questão?

O nosso centro de assistência
Área comercial elementos em sanduíche:

+49 (0) 2773 / 815 - 311

O nosso centro de assistência
Área de negócio Fachadas:

+49 (0) 5245 / 9241 - 11

PUDOL SOFT
Detergentes suaves para materiais sensíveis

PUDOL CARE

Produtos de manutenção para alto brilho e higiene

PUDOL POWER

Agentes de limpeza potentes para sujidade extrema

PUDOL FRESH

Agentes de limpeza para limpeza e ar puro

Áreas de aplicação

- + Chão
- + Sanitários
- + Cuidado da roupa
- + Indústria alimentar
- + Casa e gastronomia
- + Janelas e vidros
- + Máquina de lavar
- + Tapetes e estofos
- + Indústria e oficina
- + Automóveis
- + Limpeza da pele
- + Proteção da pele

Tem alguma questão?

O nosso centro de assistência PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURA COSMO® HD-120.150

Proteção fiável das estruturas em contacto com o solo



weiss

Fábrica I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail: ks@weiss-chemie.de

made by weiss www.weiss-chemie.de

Fábrica II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
E-mail: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Uma filial do Grupo
Weiss

A limpeza refresca os sentidos

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
E-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURAL SUSTENTÁVEL

COSMO® HD-120.150 - Proteção fiável de estruturas em contacto com o solo



Proteja permanentemente as suas estruturas em contacto com o solo, tais como caves, rodapés, janelas baixas, portas, fundações e lajes de pavimento. A nossa impermeabilização estrutural COSMO® HD-120.150 oferece uma proteção fiável contra:

- + HUMIDADE DO SOLO
- + ÁGUA NÃO PRESSURIZADA E PRESSURIZADA, CONSOANTE O CASO DE CARGA
- + VEDAÇÃO EM INTERIOR E EXTERIOR

DADOS TÉCNICOS

Base: 1-K-STP

Cor: cinzento

Tempo de formação de pele: aprox. 25 minutos

Dureza do solo: aprox. 36 A

Utilização: $\geq 1,15 \text{ kg/m}^2$ por camada de mm

Aplicação: Espessura da camada seca (2 revestimentos com velo), dependendo do caso de carga, $> 1,0 \text{ mm}$ cada

A IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURAL SEGURA

COSMO® HD-120.150 - Proteção fiável de estruturas em contacto com o solo



EMISSÕES MUITO FRACAS*
Sem solventes e betume



TESTE DIN 18533

Com certificados de ensaio da autoridade de construção para vedações de juntas e plásticos líquidos.



ECONOMIA DE TEMPO E CUSTOS
Processamento rápido e sem complicações



LONGEVIDADE

Proteção de longa duração graças à inovadora tecnologia híbrida

PROPRIEDADES ESPECIAIS


- + SEM SOLVENTES E SEM BETUME
- + COLMATA FISSURAS ATÉ 5 MM
- + PODE SER APLICADO COM ROLO, PINCEL E ESPÁTULA
- + REVESTIMENTO RÁPIDO (2. MÃOS)
- + ADEQUADO PARA SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS
- + BOA VISCOSIDADE DE PROCESSAMENTO
- + TIXOTRÓPICA, NÃO GOTEJA
- + BOA ADERÊNCIA - MESMO EM SUBSTRATOS LIGEIRAMENTE HÚMIDOS
- + RESISTENTE ÀS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NATURAIS AGRESSIVAS PARA O BETÃO



CERTIFICADOS / CERTIFICADOS DE ENSAIO DA AUTORIDADE GERAL DA CONSTRUÇÃO

KIWA GmbH Polymer Institut, Flörsheim-Wicker

Certificados de ensaio da autoridade de construção para vedantes de juntas em componentes de edifícios, incluindo em betão, com elevada resistência à penetração de água em áreas em contacto com o solo - Parte 1, vedantes de juntas de construção, secções transversais de fendas, transições e ligações (PG-FBB) Princípios de ensaio para a emissão de certificados de ensaio da autoridade de construção para plásticos líquidos para impermeabilização de edifícios (PG-FLK)



GEV

*classificado de acordo com os critérios da GEV na classe EMICODE EC1^{PLUS}

