

Aperçu de notre assortiment

Redécouvrez la qualité, grâce aux produits performants de Weiss :



COSMO® Colles

Collages résistants et durables



COSMO® Éléments sandwich

Une infinité d'options design



PUDOL Produit de nettoyage et entretien

La propreté rafraîchit les sens

COSMO® CA (cyanoacrylate)
COSMO® PU (colles polyuréthane)
COSMO® CL (produits de nettoyage)
COSMO® SL (colles à diffusion)
COSMO® HD (colles hybrides)
COSMO® EP (colles résine époxyde)
COSMO® DS (colles à dispersion)
COSMO® SP (produits accessoires)

Domaines d'application

- + Fenêtres et portes
- + Transports / nautique
- + Industrie
- + Montage
- + Construction à sec
- + Collage étanche à l'air
- + Industrie du bois et de l'ameublement
- + Construction de conteneurs
- + Éléments sandwich
- + Protection contre l'incendie
- + Industrie publicitaire

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service
Secteur d'activité colles :
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Therm (isolation thermique)
COSMO® Silent (phono-isolant)
COSMO® Protect (anti-effraction)
COSMO® Design (rainuré)
COSMO® Tech (customisé)
COSMO® Frame (élargissement des châssis)

Domaines d'application

- + Fenêtres et façades
- + Construction de portes
- + Industrie
- + Construction de véhicules
- + Construction de remorques
- + Construction de cloisons
- + Construction de portails
- + Construction de conteneurs
- + Économie d'énergie
- + Protection contre l'incendie
- + Anti-effraction
- + Insonorisation

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service
Secteur d'activité éléments sandwich :
+49 (0) 2773 / 815 - 311

Notre centre de service
Secteur d'activité façade :
+49 (0) 5245 / 9241 - 11

PUDOL SOFT
Produit de nettoyage doux pour matériaux délicats
PUDOL CARE
Produit d'entretien qui assure brillance et hygiène
PUDOL POWER
Produit de nettoyage puissant pour la saleté extrême
PUDOL FRESH
Produit de nettoyage pour la propreté et un bon parfum de fraîcheur

Domaines d'application

- + Sols
- + Sanitaires
- + Entretien du linge
- + Industrie alimentaire
- + Ménage et gastronomie
- + Fenêtres et vitres
- + Lave-vaisselle
- + Tapis et coussins
- + Industrie et ateliers
- + Automobiles
- + Nettoyage de la peau
- + Protection de la peau

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service PUDOL :
+49 (0) 2743 / 9212 - 0

weiss

Usine I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax : +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail : ks@weiss-chemie.de

made by weiss www.weiss-chemie.de

Usine II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tél. : +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax : +49 (0) 02773-815-300
E-mail : se@weiss-chemie.de

PUDOL



Une filiale du groupe
Weiss

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tél. : +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax : +49 (0) 2743 / 9212 - 71
E-mail : info@pudol.de
www.pudol.de

La propreté rafraîchit les sens

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENTS COSMO® HD-120.150

Protection fiable des constructions en contact avec le terrain



weiss

L'ÉTANCHÉITÉ DURABLE DE LA CONSTRUCTION

COSMO® HD-120.150 - Protection fiable des constructions en contact avec le terrain



Protégez de manière durable vos constructions en contact avec le terrain comme les caves, les dalles, les fenêtres, les portes, les fondations ainsi que les plaques de sol. Notre pâte d'étanchéité de la construction COSMO® HD-120.150 offre une protection fiable contre :

- + HUMIDITÉ DU SOL
- + EAU PRESSURISÉE OU SANS PRESSION SELON LE CAS DE CHARGE
- + ÉTANCHÉITÉ À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Base : Colle STP à 1 composant

Couleur : gris

Temps de formation de peau : env. 25 minutes

Dureté Shore : env. 36 A

Consommation : $\geq 1,15 \text{ kg/m}^2$ par couche de 1 mm

Application : épaisseur de couche sèche (2 couches avec non-tissé), selon le cas de charge, > 1,0 mm chacune



Vous trouverez dans la fiche de données techniques des informations relatives à la mise en œuvre, d'autres données techniques ainsi que des consignes importantes

L'ÉTANCHÉITÉ SÛRE DE LA CONSTRUCTION

COSMO® HD-120.150 - Protection fiable des constructions en contact avec le terrain



À TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS*
Sans solvants et bitumes



VÉRIFIÉE SELON LA DIN 18533
Certifiée avec certificats de contrôle généraux pour les étanchéités de joints et les plastiques liquides.



FAIT GAGNER DU TEMPS ET RÉDUIT LES COÛTS
Mise en œuvre simple et sans complications



LONGUE DURÉE DE VIE
Protection durable grâce à une technologie hybride innovante

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES


- + SANS SOLVANTS ET BITUMES
- + COLMATE LES FISSURES JUSQU'À 5 MM
- + APPLICABLE AU ROULEAU, À LA BROSSE OU À LA SPATULE
- + RÉENDUISABLE RAPIDEMENT (2ÈME COUCHE)
- + ADAPTÉE AUX SURFACES HORIZONTALES ET VERTICALES
- + BONNE VISCOSITÉ DE MISE EN ŒUVRE
- + THIXOTROP, NE GOUTTE PAS
- + BONNE ADHÉRENCE, MÊME SUR DES FONDS LÉGÈREMENT HUMIDES
- + RÉSISTE AUX EAUX SOUTERRAINES NATURELLEMENT AGRESSIVES POUR LE BÉTON



CERTIFICATS / CERTIFICATS DE CONTRÔLE GÉNÉRAUX

KIWA GmbH Polymer Institut, Flörsheim-Wicker, Allemagne

Certificats de contrôle généraux pour l'étanchéité des joints dans les éléments de construction en béton entre autres avec une forte résistance à la pénétration de l'eau dans la zone en contact avec le terrain Partie 1, Étanchéités pour les joints de construction, les sections avec fissures de consigne, les passages et les raccords (PG-FBB) Principes de contrôle pour la délivrance de certificats de contrôle généraux pour les plastiques liquides pour l'étanchéité des constructions (PG-FLK).



GEV

*Classification EC1^{PLUS} dans la codification EMICODE conformément aux critères GEV.

