

**COSMO® CL-360.110**

*** COSMOKLAR Color

Specjalny środek czyszczący**Przykłady zastosowania**

- Czyszczenie wszelkich powierzchni na wszystkich konstrukcjach okien i drzwi z drewna, aluminium i tworzyw sztucznych oraz elewacji
- Obszar produkcji i montażu elementów okiennych
- Regularna pielęgnacja zamontowanych wcześniej profili okiennych, drzwiowych i rolet
- Niepozostawiające smug czyszczenie powierzchni szklanych i powierzchni z wysokim połyskiem oraz powierzchni mebli biurowych i tworzyw sztucznych, również np. wyświetlaczy monitorów komputerowych

Właściwości szczególne

- intensywne działanie czyszczące
- chroniący powierzchnie
- neutralne pH

Dane techniczne

Baza	środek czyszczący na bazie wody zawierający związki powierzchniowo czynne
Gęstość zgodnie z EN 542 przy +20°C	ok. 0,99 g/cm ³
Temperatura obróbki	od +5 °C do +30°C+30 °C

Wskazówki dotyczące obróbki

Przed obróbką aklimatyzować produkt.

Przed użyciem wstrząsnąć!

Przed czyszczeniem należy przetestować, czy środek może zostać wykorzystany na danej powierzchni!

Powierzchnie drewniane muszą mieć powłokę z lakieru lub grubą warstwę lazury.

Środek czyszczący наносzony jest bezpośrednio z butelki na lekko zwilżoną, niefarbującą ściereczkę niepozostawiającą włókien. Powierzchnia jest czyszczona poprzez lekkie rozcieranie wzdłuż profilu.

Podczas czyszczenia należy z zasady unikać ruchów okrężnych!

Spryskanie i dłuższy czas działania wzmacnia działanie czyszczące.

W przypadku zastosowań przemysłowych można rozcieńczyć środek czyszczący wodą w stosunku od 1 : 3 do 1 : 5.

Po zakończonym czyszczeniu powierzchnia wycierana jest dodatkowo mokrą ściereczką.

Na powierzchniach lakierowanych i laminowanych folią, w przypadku intensywnego czyszczenia, może powstać połysk!

W przypadku ewentualnego użycia na roboczych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych podczas spryskiwania należy zwracać uwagę na to, aby nie nanosić środka czyszczącego na elektryczne elementy konstrukcji – w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zwarcia!

Do silnych zabrudzeń dostępny jest środek COSMO® CL-350.110.

Jako techniczne środki czyszczące na bazie rozpuszczalników, do obróbki tworzyw sztucznych dostępne są COSMO® CL-300.140 SPECIAL (nierozpuszczający, z antystatykiem) oraz COSMO® CL-300.120 (słabo rozpuszczający), do konstrukcji metalowych COSMO® CL-300.150.

Ważne wskazówki

Karta danych dotycząca składników zgodnie z 648/2004/WE: Zarządzenie dotyczące detergentów (załącznik VII, rozdział D) można znaleźć pod adresem www.weiss-chemie.de.

Karta danych dotycząca personelu medycznego zgodnie z 648/2004/WE: Zarządzenie dotyczące detergentów (załącznik VII, rozdział C) dostępny na żądanie.



**COSMO® CL-360.110**

*** COSMOKLAR Color

Specjalny środek czyszczący

Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego. **Z powodu różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób;** nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.

Należy także przestrzegać informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa!

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie, w suchych warunkach, w temperaturze od +15 °C do +25 °C, przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.

W transportach o standardowym czasie trwania zachowywać temperaturę od -30 °C do +35 °C.

Możliwość przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 24 miesiące.

Forma dostawy

200 ml, butelka z polietylenu

500 ml, butelka z polietylenu

Inne wielkości opakowania na żądanie.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.